


# MAGNETIC DISPLACEMENT MEASURING INSTRUMENT


## 磁性位移测量仪

### MG10L


- 显示分辨率 : 10um, 50um, 100um, 1mm  
Display resolution : 10um, 50um, 100um, 1mm
- 重复测量精度 : Ma x 10um  
Repeated measurement accuracy. Ma x 10um
- 多功能菜单, 可自由设定参数  
Multifunctional menu. are free to set parameters
- 7位LCD显示,更适合长行程设备  
7 bit LCD display, more suitable for long travel equipment
- 按键/菜单可锁定  
Buttons/menu can be locked
- 公制/英制可切换  
Metric/inch swappable
- 长度/角度测量模式  
Length/Angle measurement mode
- 绝对/相对测量模式  
Absolue/relative measurement model
- 液晶背光,清晰醒目  
LCD backlight: clearly marked
- 防护级别高, 抗油污, 抗灰尘  
resistance to dust level af protection. oil resistance, esistence
- 非接触式测量,无磨损  
Non-contact measurement, no wear and tear
- 更换电池便捷  
Replace the battery is convenient
- 靓丽铝合金外壳四角挤压式塑胶装配件安装便捷  
Beautiful aluminum alloy shell, four angle extrusion plastic parts, easy installation
- 初始值重置功能(清零)  
Initial reset function(clear)



正视图  
Front view



侧视图  
Side view



底视图  
Bottom view

特性 features	技术参数 Technical parameters	备注 Notes
测量参数 Measurement parameters		
系统精度 System accuracy	$\pm(0.03+0.01*L)$ mm	单位为 : 米 Unit: m
测量/显示范围 Measurement/display range	-999999~999999	
显示分辨率 Display resolution	0.01/0.05/0.1/1	单位为 : 毫米 Unit: mm
移动速度 Movement speed	Ma x 5m/s	
结构参数 Structural parameter		
外观尺寸 Outward appearance size	见右图 See right	单位为 : 毫米 Unit: mm
外壳材料/颜色 Housing material/color	铝合金 银色 Aluminum silver	
传感器线长度 Sensor cable length	1米 1 m	可按需订制 Customized on-demand
重量 Weight	约0.4Kg About 0.4Kg	
其他参数 Other parameters		
电源 Power supply	LR14取消 2th battery	
适用的磁尺 Applied magnetic ruler	MS 500/5mm	
工作温度 Working temperature	-10°C ~ +60°C	
储存温度 Storage temperature range	-30°C ~ +80°C	
防护等级 Protection rating	IP54前面板 IP67传感器 IP54 front panel an IP67 sensor	
抗震性能 Seismic performance	10g(5~100HZ)	DIN IEC68-2-6
抗冲击性 Impact resistance	30g/15ms	DIN IEC68-2-27

( 安装和调试要点 , 详见产品说明书 )

(Installation and commissioning, see product specifications)